

Riegelschaltkontakt Bolt contact

Riegelschaltkontakt zur Verschlussüberwachung von Türen. Besonders praktisch aufgrund variabler Schaltungspunkt-Einstellmöglichkeit. Dank der integrierten Reedkontakt-Technik auch für Außentüren geeignet. Riegelschalt- bzw. Schließblechkontakte werden üblicherweise im Bereich des Schließblechs der Türzarge installiert und melden beim Zuschließen des Tür- bzw. Schlossriegels der Einbruchmeldeanlage den Verschlussstatus. Erst wenn der Verschlussriegel der Tür ausgefahren ist, kann die Anlage „scharf“ geschaltet werden.

Bolt contact for lock state monitoring for doors. Extremely practical thanks to the variably adjustable switching point. The integrated reed contact technology is also suitable for external doors. Bolt and lock state plate contacts are usually installed in the vicinity of the lock state plate in the door frame. When the deadbolt is closed, they report the lock state to the intrusion detection system. The system can only be armed once the door's lock state latch is extended.



100 13 30 A



Technische Daten Specifications	
Kontaktart Contact type	A/Schließer, A / N/O contact
Gehäusematerial Housing material	Polyamid, 30 % GF Polyamide, 30 % GF
Farben Colors	schwarz black
Anschlussleitung Connection cable	LIYY 2 x 0,14 mm ² , verzinkt LIYY 2 x 0.14 mm ² , tinned
Kontaktbelastbarkeit Contact load	max. 5 W
Schaltspannung Switching voltage	max. 100 VDC
Schaltgleichstrom DC switching current	max. 0,5 A max. 0.5 A
Temperatur festverlegtes Kabel Temperature fixed wiring	-25° C bis +70° C -25° C up to +70° C
Temperatur bewegtes Kabel Temperature moving cable	- 5 °C bis + 50 °C - 5 °C up to + 50 °C
Umweltklasse Environmental class	III
Maße Gehäuse (ohne Hebelverlängerung) Housing dimensions (without lever extension)	26 x 20 x 11 mm (L x B x H) 26 x 20 x 11 mm (L x W x H)
Zulassungen Approvals	G 193081, VdS C

Produktvarianten Product versions			
Bezeichnung Description	Art. Nr. Art. no.	Kabellänge Cable length	Preisliste Kapitel Price list chapter
100 13 30 A	1300538	2 m	5.1
1 Riegelschalter, 1 Hebelverlängerung, Montagezubehör, Montagehilfe 1 Bolt contact, 1 lever extension, fixing material, installation aid	1304223	4 m	5.1
	1304224	6 m	5.1

IEM Ref. RS 13 30 A