



PRODUKT/PRODUCT

UM 22 D LED

Für OEM-Distribution | For OEM-Distribution

Überfallmelder | Aufputz | VdS Klasse C
Panic buttons | Surface mounting | VdS-class C

Die Überfallmelder werden per Handbedienung zur unauffälligen Überfallalarmgabe eingesetzt. Durch Betätigen der Druckplatte wird das Alarmsignal an der Überfall- und Einbruchmelderzentrale ausgelöst.

The panic buttons can be activated by hand to inconspicuously trigger an alarm during a burglary. Pressing the plate triggers an alarm signal on the intruder alarm control panel.

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Beschreibung Description	mit LED-Fernanzeige with LED-indicator
Betätigungskontakte Contact type	1 Wechsler, 1 Öffner 1 change-over contact, 1 single-pole NC contact
Deckelkontakt Tamper switch	Schließer single-pole NO contact
Kontaktbelastbarkeit Contact capacity	max. 24 V, 50 mA
LED-Fernanzeige LED-indicator	Vorwiderstand 1kΩ Resistor 1kΩ
Papiereinlage (Siegel) Paper insert (seal)	Aufdruck „Alarm“ Imprint „ALARM“
Gehäuse Housing	82 x 82 x 30 mm
Kunststoffmaterial Material	A-B-S
Temperaturbereich Temperature range	-10° C bis +55 °C -10 °C to +55 °C
Schutzart Protection category	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II
Zulassungen Approvals	G 196 044, VdS-Klasse C G 196 044, VdS-Class C

