

## Öffnungsüberwachung Opening state monitoring

Die besonders kleine Bauform dieses Magnetkontaktes ermöglicht den Ein- und Aufbau unter schwierigen Platzverhältnissen. Dadurch lässt sich u. a. auch ein verdeckter Einbau in Fenster- und Türprofilen realisieren.

The small size of this magnetic contact allows recess and surface mounting in locations where little space is available. This means that it is also suitable for concealed installation in window and door sections.



IP 67 LSA

Technische Daten Specifications	
<b>Kontaktart</b> Contact type	A / Schließer A / N/O contact
<b>Kontaktbelastbarkeit</b> Contact load	max. 10 W
<b>Schaltspannung</b> Switching voltage	max. 100 VDC
<b>Schaltgleichstrom</b> DC switching current	max. 0,5 A max. 0.5 A
<b>Farben</b> Colors	Siehe „Produktvarianten“ See “product versions”
<b>Leitungslängen</b> Cable length	Siehe „Produktvarianten“ See “product versions”
<b>Maße</b> Dimensions	ø 4,8 x 6,6 x 25,5 mm ø 4.8 x 6.6 x 25.5 mm
<b>Anschlussleitung</b> Connection cable	L1YY 4 x 0,14 mm <sup>2</sup> L1YY 4 x 0.14 mm <sup>2</sup>
<b>Lichter Ansprechabstand</b> Clear response distance	10 mm



## Aufbau-MK, Öffnungsüberwachung, ohne Zulassung Surface mount mc, Opening state monitoring, without certification

<b>Produktvarianten Product versions</b>				
<b>Bezeichnung Description</b>	<b>Art. Nr. Art. no.</b>	<b>Farbe Color</b>	<b>Leitungslänge Cable length</b>	<b>Preisliste Kapitel Price list chapter</b>
<b>100 10 81 A</b>	1301538	weiß white	2 m	
1 Schalter, 1 Magnet 100 37 MDK, Befestigungsmaterial 1 Switch, 1 magnet 100 37 MDK, fixing material	1301533	braun brown	2 m	
	1301537	weiß white	4 m	
	1301534	braun brown	4 m	
	1301536	weiß white	6 m	
	1301535	braun brown	6 m	
<b>100 10 81 A</b>	1301539	weiß white	2 m	
1 Schalter ohne Magnet, Befestigungsmaterial 1 Switch without magnet, fixing material	1301544	braun brown	2 m	
	1301540	weiß white	4 m	
	1301543	braun brown	4 m	
	1301541	weiß white	6 m	
	1301542	braun brown	6 m	