



Überfallmelder aP, VdS Kl. C Panic buttons surface mounting, VdS-class C

Für OEM-Distribution For OEM-Distribution

UM 22 D LED



Technische Daten Specifications

Beschreibung Description	mit LED-Fernanzeige with LED-indicator
Betätigungskontakte Contact type	1 Wechsler, 1 Öffner 1 change-over contact, 1 single-pole NC contact
Deckelkontakt Tamper switch	Schließer single-pole NO contact
LED-Fernanzeige LED-indicator	Vorwiderstand 1k Ω Resistor 1k Ω
Papiereinlage (Siegel) Paper insert (seal)	Aufdruck „Alarm“ Imprint „ALARM“
Gehäuse Housing	82 x 82 x 30 mm
Kunststoffmaterial Material	A-B-S
Temperaturbereich Temperature range	-10° C bis +55 °C -10 °C to +55 °C
Schutzart Protection category	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II
Zulassungen Approvals	G 196 044, VdS-Klasse C G 196 044, VdS-Class C

UM 11 D LED-S



Technische Daten Specifications

Beschreibung Description	mit LED-Speicherung with LED-memory
Betätigungskontakt Contact type	Wechsler change-over contact
Deckelkontakt Tamper switch	Schließer single-pole NO contact
Ruhestromverbrauch Stand-by current consumption	< 1mA bei 12 V < 1mA at 12 V
Stromverbrauch bei LED Anzeige Current consumption when LED is activated	ca. 5 mA bei 12 V app. 5 mA at 12 V
Papiereinlage (Siegel) Paper insert (seal)	Aufdruck „Alarm“ Imprint „ALARM“
Gehäuse Housing	82 x 82 x 30 mm
Kunststoffmaterial Material	A-B-S
Temperaturbereich Temperature range	-10° C bis +55 °C -10 °C to +55 °C
Schutzart Protection category	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II
Zulassungen Approvals	G 196 044, VdS-Klasse C G 196 044, VdS-Class C